

Вальцовочный станок электрический 3-х валковый Rollmak серия SME



Краткое описание:

Тонкие листы, отличные результаты. Асимметричный листопркатный вальцовочный станок Rollmak 3-х валковый являются лучшим выбором для получения превосходных результатов при прокатке тонколистового металла. Асимметричная конструкция позволяет выравнивать лист перед прокаткой. Таким образом, лист, зажатый между двух валков, сохраняет свое положение во время прокатки и гарантирует точные результаты.



Особенности:

Асимметричные прокатные машины Rollmak гарантируют вам получение превосходных результатов с одним оператором, благодаря простоте использования и удобным для клиента функциям. Они предлагают полный контроль на каждом этапе прокатки с панелью управления и ножными переключателями.



Стандартная комплектация вальцев:

- Чугунная станина
- Стальные валки с высокой прочностью на растяжение в соответствии с sae 1050.
- Два вала с приводом в виде одноступенчатой коробки передач с редуктором
- Откидной верхний валок
- Устройство прокатки конуса
- Отдельная подвижная панель управления и ножная педаль
- (предоставляется, если выбран электропривод)
- Соответствие CE

Дополнительное оборудование:

- Индукционно закаленные валки
- Задний валок перемещается вверх и вниз, приводимый в действие электродвигателем
- Цифровой дисплей для заднего валка
- Панель корпуса (крышка)
- Двигатели с переменным напряжением и частотой
- Две скорости
- Переменная скорость вращения



Технические характеристики:

Наименование	Значение
Модель	SME
Поставщик	Rollmak
Страна-производитель	Турция
Тип привода	Электрический

Вальцовочный станок электрический серии SME - идеальное решение для производства воздухопроводов и дымоходов

МОДЕЛЬ	Рабочая длина	Диаметр валов	Предварительное сгибание	Максимальная толщина	Минимальный изгиб ϕ	Мощность двигателя	Длина	Ширина	Высота	Масса
RollMak	мм	мм	мм	мм	мм	кВт	мм	мм	мм	кг
SME 110-10/5.0	1050	110	4	5	165	2,2	2150	850	1150	900
SME 110-12/4.0	1250	110	3,5	4	165	2,2	2350	850	1150	1150
SME 110-15/3.5	1550	110	3	3,5	165	2,2	2650	850	1150	1070
SME 110-20/3.0	2050	110	2	3	165	2,2	3150	850	1150	1100
SME 120-12/4.5	1250	120	4	4,5	180	2,2	2350	850	1150	1100
SME 130-10/5.5	1050	130	5	5,5	195	2,2	2150	900	1200	1050
SME 130-15/4.5	1550	130	4	4,5	195	2,2	2650	900	1200	1210
SME 130-20/4.0	2050	130	3	4	195	2,2	3150	900	1200	1480
SME 140-12/5.5	1250	140	5	5,5	210	2,2	2350	900	1200	1150
SME 140-20/4.5	2050	140	4	4,5	210	2,2	3150	900	1200	1550



